



Huom. Märkätilanpuoleiset pintarakeet VS-Pintarakennetyypin mukaan

US1	28 mm Pystysuuntainen peltierimallutaverhous 32 mm Harvavaludotus 32x100 k600 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako 240 mm Veshöyryläpäisevä aluskatekangas CLT C7s
US2	28 mm Pystysuuntainen peltierimallutaverhous 32 mm Harvavaludotus 32x100 k600 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako 100 mm Kingspan kooltherm-eriste 300 mm Paikallavattu tb-seinä
US3	28 mm Pystysuuntainen lautaverhous 32 mm Harvavaludotus 32x100 k600 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako 200 mm CLT L5s
US4	120 mm Julkisivurakenteet kuten US1 100 mm Tuulensuojariste CLT L3s 15 mm Peltikipsilevy
US5	28 mm Pystysuuntainen peltierimallutaverhous 32 mm Harvavaludotus 32x100 k600 48 mm Pystykoolaus 48x48 k600 + tuuletusrako 100 mm Veshöyryläpäisevä aluskatekangas CLT L3s / C3s
US6	Konesaumattu pelti tiivistettävissä 2-kertaisin saumoin Ruodellaudotus 32 mm Pystykoolaus 32x100 k600 Veshöyryläpäisevä aluskatekangas Pystykoolaus 123x48 k600 tuulensuojariste CLT L3s / C3s

HUOM. märkätilojen puoleiset pintarakeet VS-Pintarakennetyypin mukaisesti

KVS1.1a (KVS1.2 CLT 200mm)	160 mm CLT C5s
KVS1.1b	13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 48 mm Pellirankakoolaus k600 + kivillä 160 mm CLT C5s
KVS1.1c	2x13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Pelliranka k600 + kivillä 70mm 10 mm Ilmarako 160 mm CLT C5s
KVS2.1	13x13 mm 300mm Paikallavattu tb-seinä
KVS2.2	200 mm Paikallavattu tb-seinä

HUOM. märkätilojen puoleiset pintarakeet VS-Pintarakennetyypin mukaisesti

VS1a	80 mm CLT C3s
VS1b	13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 48 mm Koolaus 48x48 k600 + kivillä 50mm 80 mm CLT C3s
VS1c	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 2 48 mm Koolaus 48x48 k600 + kivillä 50mm 3 80 mm CLT C3s
VS1d	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Pelti- tai puuranka, esim. Gyproc ELPR 66x40 k600 + kivillä 50mm 10 mm Ilmarako 80 mm CLT C3s
VS2a	13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Pelti- tai puuranka + kivillä 50mm 13 mm Raskas erikoiskova kipsilevy
VS2b	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 66 mm Pelti- tai puuranka + kivillä 50mm 13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy
VS2c	13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy 95 mm Pelti- tai puuranka + kivillä 50mm 13x13 mm 2x Raskas erikoiskova kipsilevy
VS3	15x15 mm 2x Palonsuojakipsilevy 95 mm Pelti- tai puuranka + kivillä 50mm 15x15 mm 2x Palonsuoja kipsilevy

- TILALYHENTEITÄ
- ET Eteinen
 - MET Märkäeteinen
 - PRH Pienryhmähuone
 - TT Lasten toimintatila
 - TH Työhuone
 - NH Neuvotteluhuone



KaavaRy 1	Korttelin 8126	TontinRov 1	Viranomaisen arvioinninmerkintä varten
Rakennuslomake UUDISRAKENNUS	Päivitetty Marta Wendelin päiväkot	Juokse n:o 3/12	Mittakaava 1 : 100
Rakennuksen nimi ja osoite Pahkinmäentie 195 04320 Tuusula	Suunnittelija Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Saimenperä Oy Kalevankatu 39, 00180 Helsinki p.09 2787858 email arka@froneli.fi	ARKI, PS Jani Frondelius	12.05.2020