

<u>Katusuunnitelma</u> Pataljoonantie ja Tykkitie	<u>Piir.nro</u> 1998
<u>Laatija</u> Suvi Honkanen	
<u>Tarkastaja</u> Petri Juhola	

Lähtökohdat

Katusuunnitelmaehdotus koskee Monion ja Kirkonmäen kaava-alueille sijoittuvien Pataljoonantien ja Tykkitien rakentamista.

Pataljoonantien katusuunnitelma on jo osittain hyväksytty aiemmin (paaluväli 70-480) – nyt nähtävälle asetetaan paaluväli 30-70. Pataljoonantien alkupää paaluväli 0-30, sijoittuu tiealueelle, minkä vuoksi ko. katuosuus ei ole nyt nähtävillä.

Tykkitiestä on nähtävillä Pataljoonantieltä alkava katuosuus eli paaluväli 0-70.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Pataljoonantien ajoradan leveys on 6,5 metriä ja katualueen leveys noin 20 metriä. Pataljoonantielle tulee molemmin puolin kevytväylä.

Tykkitien ajoradan leveys on 6,0 metriä ja katualueen leveys noin 10 metriä. Tykkitien kevytväylä säilyy nykyisellä paikallaan kadun itäpuolella.

Molemmille kaduille asetetaan 30 km/h nopeusrajoitus sekä aluepysäköintikielto.

Päällysteet ja istutukset

Katujen ajoradat päällystetään asfaltilla. Saarekkeiden keskiosiin tulee musta betonikiveys.

Vesihuolto ja kaapelit

Tykkitielle ei tule vesihuoltoa.

Pataljoonantielle rakennetaan vesijohto, jätevesiviemäri sekä sadevesiviemäri.

Kuivatus

Kadut kuivatetaan hulevesiviemäriin liitettävien hulevesikaivoin.

Valaistus

Kaduille suunnitellaan led-valaistus.