

## VUOKRAKOHDE JA SEN VARUSTUS JA KALUSTUS

C90

- Loiva piiloharjakatto 1:80 Protan katteella
- Eristysmateriaali: alapohja 220 mm mineraalivilla, yläpohja 210 mm PIR-uretaani + 50 mm mineraalivilla, ulkoseinä 210 mm mineraalivilla, U-arvot esitetty leikkauspiirustuksessa
- Puurunko
- Huonekorkeus 2,7 m
- Paloturvallinen julkisivulevy
- Paloluokka P2 (1 ja 2 krs kohteissa P1 mahdollinen)
- Ilmanvaihto D2 mukaisesti
- Sisämateriaalit M1-luokituksen mukaisesti
- Ikkunat: eristelasi-ikkunat muovi puitteilla (Plasto)
- Ulko-ovet: ikkunallinen alumiiniovi
- Lattia: Julkisentilan matto, Linoleum Veneto xf<sup>2</sup>™ 2,0 mm
- Rakennuslupaa varten tarvittavat pohja-, julkisivu- ja leikkauskuvat (pää- ja toteutuspiirustukset)
- Vastaava työnjohto rakennuksen osalta
- Perustusohje
- IV-laitteistojen mittaus ja säätö
- Sähkötöiden varmennusmittaus
- Kohteen hoito- ja huolto-ohjeet
- Muut suunnitelmat Vastuurajataulukon mukaisesti mukaan
- Vesikiertoinen lämmitys
- Led-valaistus
- Ilmanvaihto: koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto LTO-kojeella, koneessa viikkokello, hyötysuhde 75 %
- WC-tilat: käsisuihkut lattiakaivollisissa tiloissa, pesualtaat, hanat, seinäkiinnitteiset roskakorit, paperipyhetylineet, vaatekoukut, peilit, wc-paperitelineet, saippua-annostelijat