

Tuusulanjärven kampus

Päivitetty 20.12.2023

Kone- ja laiteluettelo

Sähköt ja poistot

Pos.	Tuote	Määrä	Teho	Jarru	Liitântätapa	Puruimuliitântä/p oistoliitântä	Ilmamäärä	Lisätietoja	Esimerkkimalli	
1023 TYÖSALI										
	Pylväsporakone	1	230V/0,55kW			Pistotulppa		portaaton nop.säätö 40-4000k/min, dig. Näyttö, Poraussyvyyden pika-asetus, kierteytysautomaatiikka, toimintaan kytketty karasuoja, LED-työvalo, poraus teräs 13/15mm, kitasyvyys 220mm, karaliike 60mm, pylväs 70mm, pikaistukka, karatappi, koneruuvipuristin	Flott SB 13 Plus MK II	
	Työkaluakaappi	2						työkaluakaappi säilytysjärjestelmiseen ja työkaluineen alakoulun käsityökaluille, koko 2050x1000x600mm	Step 2050x1000x600	
1026 KONESALI										
	Hiontapöytä	1	230V/0,5kW			Pistotulppa	100mm	700 m ³ /h	mitat: 500x1000x800mm, rei'itetty pöytälevy, säädettävä hioma-alue, venttiilillä varustettu liitântäosa epäkeskohiomakoneen ja käsihiontakapulan letkuille pöydän alla, telineet epäkeskohiomakoneelle ja käsihiontakapulalle, väh. 2-os. sukopistorasia pöydän läheisyydessä.	Step
	Oikotasohöylä	1	400V/7,0kW	sähkö	puolikiinteä/turvakytkin		120mm	1500 m ³ /h, min. 20m/s	höyläysleveys 410mm, oikohöyläspöydän pituus 2000mm, tasohöyläspöytä 870x410mm, maks. tasohöyläspaksuus 250mm, kallistettava höyläysvaste 45-90ast, paino 615kg, kutterin halkaisija 90mm, sähköinen tasohöyläspöydän nosto ja lasku, digitaalinen näyttö tasohöyläspöydän korkeudelle, 2 syöttönopeutta (6/12 m/min), tasohöyläspöydän jatke, lisävaste kapeiden kappaleiden höyläämiseen, SUVA Matic suojalaite	Robland SD 410 II
	Laikkahiomakone	1	230V/0,55kW			Pistotulppa	63mm	400m ³ /h	moottorijarru, hiomalaikan koko 300mm tarrakiinnityksellä, pyörimisnopeus 1580k/min, hiontapöydän koko 400x225mm, jalusta, laikan nouseva puoli suojaattu	Protar WD-12 + jalusta

	Pyörösaha	1	400V/3kW	sähkö	puolikiinteä/turvakytkin	100/35mm	565 m ³ /h, min. 20m/s	konepöytä 790x790mm, valurautapöytä 340x630mm, työntökelkka 1200x320mm, pääterän kierros-luku 4500 k/min, terän kallistus 90-45ast, sahausleveys levikkeen kanssa 700mm, yläpuolinen teräsuoja	Step Inspire PS 2.5-1200, kapea malli
	Vannesaha	1	400V/2,2kW	sähkö	puolikiinteä/turvakytkin	120mm	900 m ³ /h, min. 20m/s	sahauspaksuus max 300mm, sahausleveys max 440mm, teränopeus 16,5 m/s, terän pituus 3690-3760mm, valurautaiset kumipinnoitetut teräpyörät 450mm, pöytä valurautaa, työstöpöydän kallistus 20ast, jäykkä teräsrakenne, rajakytkimet ovissa, terän kireyden osoitin, katkaisu- ja halkaisuohjain	Mini Max S 45 N
	Konelehtisaha	1	230V/0,35kW		pistotulppa	63mm		Portaaton nopeudensäätö 400-1550mm, Terä kallistuu molempiin suuntiin - ei pöytä, Kallistukselle kääntöpyörä, lukitus ja mittaasteikko, pikakohdistus käytetyimmille kallistuskulmille, Sahauslinjan puhallus, Terän pikalukitus ja kireyden säätö, Kääntyvä ylävarsi, Kappaleen nousun estävä painintalla, Sormisuoja, Korkeussäädettävä jalusta, Erilliset kytkimet käynnistykselle ja pysäytykselle (pysäytys ensisijainen), Uudelleenkytkemisen esto, Häätäiseiskytkin, kitasyvyys 535mm, suurin leikkauspaksuus 53mm. Pölynpoisto voidaan kytkeä siivouspisteeseen	Pegas SCP21CE
1024 PINTAKÄSITTELY									
	Maalauskaappi	1	230V/0,1kW		kiinteä	200mm	150 l/s, painehäviö noin 150 Pa	Leveys 1000mm, korkeus 1850mm, syvyys 620mm, pyörityspöytä, lukittava alakaappi, LED-valaisin, jolle tarvitaan sähkönsyöttö ja käyttökytkin seinään. Liitettävä erilliseen poistopuhaltimeen.	MK 1000 LED-valolla
	Maalinsäilytyskaappi	1				100mm	50 m ³ /h	Leveys 800mm, korkeus 1800mm, syvyys 400mm, pulverimaalattua metallia, neljä siirrettävää hyllytasoa, sylinterilukko ja 2 avainta	OS 800